



**Gittergleitschutz** stoppt Teppiche auf allen **glatten** Böden (z. B. Fliesen, unbehandelte Steinböden, Laminat, unbehandelte Holzböden etc.).  
Avoids rugs from slipping on all **hard** floorings (e.g. ceramic and untreated stone floorings, laminated and untreated wood floorings, etc.).

» **Hohe Rutschfestigkeit**  
Anti-slip

» **Engmaschiges Gittergewebe**  
Close-meshed grid structure



» **Maß- und formbeständig**  
Hard wearing

» **Öko-Tex Standard 100, Produktklasse 1**  
Oeko-Tex Standard 100, product class 1

AK0361





EXACT	EXACT
<b>Farbe, Struktur</b> cremeweiß, Gitter	<b>Colour, Texture</b> cream, grid
<b>Rollenware</b> Länge: 30 m Breite: 60 · 80 · 120 · 160 · 180 · 240 cm Auch als Coupon erhältlich! Couponaufschlag gemäß Preisliste.	<b>Rolls</b> Length: 30 m Width: 60 · 80 · 120 · 160 · 180 · 240 cm Made-to-order is possible.
<b>Verkaufsfertige Unterlagen</b> 60 x 120 cm · 120 x 180 cm · 180 x 290 cm 80 x 150 cm · 160 x 225 cm · 240 x 340 cm	<b>Pre-Cuts</b> 60 x 120 cm · 120 x 180 cm · 180 x 290 cm 80 x 150 cm · 160 x 225 cm · 240 x 340 cm
<b>Zusammensetzung</b> PES/Glasgarn Gewebe beidseitig beschichtet mit spezieller PVC-Paste.	<b>Structure</b> PES/glass fibre yarn coated on both sides with a special PVC-foam.
<b>Maschenweite</b> ca. 0,5 x 0,5 cm	<b>Mesh size</b> approx. 0.5 x 0.5 cm
<b>Stärke</b> ca. 2,0 mm	<b>Thickness</b> approx. 2.0 mm
<b>Zertifikat</b>  Geprüft auf Schadstoffe nach Oeko-Tex® Standard 100 51983 OeTI	<b>Certificate</b>  Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100 51983 OeTI
<b>VERLEGEHINWEIS</b> » Bei Versiegelungen mit Wasserlacken empfehlen wir vor dem Auflegen der Unterlage eine Aushärtungszeit der Versiegelung von mindestens 3 Monaten. » Nur geeignet bei lösemittelfreien Öl- und Wachsversiegelungen. » Bei Nässe keine Haft- und keine Antirutschwirkung!	<b>INSTRUCTION</b> » If flooring is treated with water-based lacquers, allow at least 3 months full drying time before using this product. » Only suitable on floorings treated with solvent-free sealants. » No adhesion when wet!

