



**Einfache Teppichunterlage** stoppt Teppiche auf allen **textilen** und **glatten** Böden.

Stops carpet and rugs from slipping on **textile** and **hard** floorings.

» **Dünnes beidseitig beschichtetes Vlies**

Special Fleece coated on both sides with an acrylic adhesive

» **Preisgünstige Unterlage**  
The inexpensive underlay

» **Öko-Tex Standard 100, Produktklasse 1**  
Oeko-Tex Tandard 100, product class 1



AK0205



Für textile und glatte Böden  
For textile and hard floorings

**VLIES**

**FLEECE**

<p><b>Farbe</b> weiß</p>	<p><b>Colour</b> white</p>
<p><b>Rollenware</b> Länge: 30 m Breite: 60 · 80 · 120 · 160 · 180 · 240 cm Auch als Coupon erhältlich! Couponaufschlag gemäß Preisliste.</p>	<p><b>Rolls</b> Length: 30 m Width: 60 · 80 · 120 · 160 · 180 · 240 cm Made-to-order is possible.</p>
<p><b>Verkaufsfertige Unterlagen</b> 60 x 120 cm · 120 x 180 cm · 180 x 290 cm 80 x 150 cm · 160 x 225 cm · 240 x 340 cm</p>	<p><b>Pre-Cuts</b> 60 x 120 cm · 120 x 180 cm · 180 x 290 cm 80 x 150 cm · 160 x 225 cm · 240 x 340 cm</p>
<p><b>Zusammensetzung</b> 100% PES Fasern genadelt, beidseitig besprüht mit Haftmittel auf Acrylatbasis.</p>	<p><b>Structure</b> Coated on both sides with an acrylic adhesive to prevent glue migration.</p>
<p><b>Stärke</b> ca. 2,0 mm</p>	<p><b>Thickness</b> approx. 2.0 mm</p>
<p><b>Zertifikat</b></p> 	<p><b>Certificate</b></p> 
<p><b>VERLEGEHINWEIS</b> » Bei Versiegelungen mit Wasserlacken empfehlen wir vor dem Auflegen der Unterlage eine Aushärtungszeit der Versiegelung von mindestens 3 Monaten.</p>	<p><b>INSTRUCTION</b> » If flooring is treated with water-based lacquers, allow at least 3 months full drying time before using this product.</p>

